


IP30 - IK07 - Cajas de distribución / Distribution boxes

- Protección: IP30 & I.K.07
Protection
- Construidas según la recomendación UNE-EN 60670-1:2006
Manufactured according to UNE-60670-1:2006
- Material aislante antichoque
Insulating, Impact-proof material
- Ensayo hilo incandescente a 650°C
Glow wire tested at 650°C
- Ensayo bola a presión a 70°C
Ball pressure tested at 70°C
- Temperatura ambiente en lugar de utilización -5°C hasta 40°C
Suitable for installation and use in ambient temperatures of -5°C hasta 40°C
- Temperatura durante transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C
Suitable for transportation and storage at temperatures of -25°C hasta 55°C
- Enlazables entre si vía accesorio
Can be joined together via accessory



Referencia <i>Reference</i>	Módulos <i>Modules</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>			Embalaje / Packing <i>Unid./Caja-Unit/Box</i>
		W	L	D	
O30S02	2	45	130	80	1/200
O30S04	4	90	130	80	1/120
O30S06	6	135	130	80	1/80
O30S08	8	180	130	80	1/20
O30S12	12	225	130	80	1/12

CE

IP30

IK07

